

## UV光固化机

INNO-CURE系列

胶粘剂**快速**固化的最佳选择

手动/自动/脉冲三种模式

CE认证

高性价比



电子元件 医疗元件的粘接

液晶密封



## 数据参数表

| 型 号              | INNO-CURE 100N                               | INNO-CURE 150          | 备注        |
|------------------|--|------------------------|-----------|
| 电 源              | Free voltage (100~230AC), 50/60Hz            |                        |           |
| 输入功率             | 100W   | 200W                   |           |
| UV 灯             | 水银短弧灯  |                        |           |
| 灯泡功率             | 80W  | 100W                   |           |
| 灯泡寿命             | 1500hr                                       | 2000hr                 |           |
| UV 光强            | Approx.2,000mW/ã                             | Approx.5,000mW/ã       | 365mm(峰值) |
| UV 总输出功率         | Approx.3,000mW/ã                             | Approx.7,000mW/ã       | 250~450mm |
| 强度调节             | -  | 手动, 0~100%             |           |
| 电 源              | 电子镇流器  |                        |           |
| 控 制              | 微处理器控制                                       |                        |           |
| 预热时间             | 2Min   |                        |           |
| 运行模式             | 自动: 通过记忆时间控制<br>手动: 人工控制<br>脉冲: 通过记忆时间间隔周期控制 |                        |           |
| 模式调节             | 自动->手动->脉冲->运行时间->开启时间, 定时器设置模式              |                        | 标准        |
| 脚 踏              | 标配   |                        | 遮光开/关     |
| 光 导              | 液体光导   |                        |           |
|                  | 1(Branch)×5mm(φ)×1,000mm(L)                  |                        | 标配        |
|                  | 2(Branch)×5mm(φ)×1,000mm(L)                  |                        | 选配        |
|                  | 3(Branch)×5mm(φ)×1,000mm(L)                  |                        |           |
|                  | 4(Branch)×5mm(φ)×1,000mm(L)                  |                        |           |
| 除了以上规格, 还可选用其它规格 |  |                        |           |
| 安全性              | 运行中开启顶盖或过热时会自动切断电源                           |                        |           |
| 尺 寸              | 250(W)×275(D)×180(H)m<br>m                   | 250(W)×275(D)×180(H)mm |           |
| 重 量              | 6.0kgs                                       | 8.4kgs                 |           |

上海力桥自动化技术有限公司

Shanghai Teridge Automation Co.,Ltd.

上海康桥路787号中天科技园10号楼213-215  
213-215, Building 10, No.787 Kangqiao Road,  
Shanghai,P.R.China,Zip:201315

Tel:+86-21-6045 0337  
Fax:+86-21-6045 0363  
www.teridge.com